

CUBIERTA
Cubierta invertida no transitable
con acabado en canto rodado

CALA ESCRINICA
Cubierta invertida con
apoyamiento en
perfiles metálicos. Tratamiento
perforados. Tratamiento
cristal. Se
trata de un espacio de
actividad

D01

D02

CUBIERTA
Cubierta invertida
con acabado en
canto rodado

D03

D05

D06

CARPINTERIA
Cajón de madera que recubre el
lucero de madera unido al edificio
estructural con la misma estructura

D09

D12

CUBIERTA
Cubierta invertida no transitable
con acabado en canto rodado

PROTECCION SOLAR
Falsa
mediante estar con perfil acortado

FACADA EXISTENTE
Palacio de la Señora y
mantenimiento junto a la nueva
estructura

D08

D11

TRANSICION / ACCESO
El acceso principal al edificio 2 se
realiza mediante un espacio que
funciona como un espacio de
transición entre el edificio 1 y el edificio 2

PAVIMENTO EXTENDIDO A ENTRADA
C/ TOMAS LOPEZ DE COZAR

FALSO TECHO
Falso techo para base de instalaciones, con
iluminación integrada y protección acústica.

PLACA ACUSTICA
Placa técnica de yeso laminado
para aislamiento

CIMENTACION
Tubo de acero de PVC, entallado
(diámetro > 125mm) Cimentado a la
red de saneamiento

MURO TECNICO
Muro dimensionado para paso de
instalaciones en zona de servicios

CIMENTACION
Según geometría, sobre
arriostaje de encoplado
de pilotes

TRANSICION / ACCESO DESDE PATIO
Los accesos a los edificios usan arpilleras mediante
muros de vidrio que funcionan como espacios de
transición entre la calle y los edificios construidos.